

DESCRIPTIF TECHNIQUE, SOUMISSION

GAMME ET EXÉCUTION

Fourniture et pose d'armoires NORBA, portes battantes.

Exécution : pose dans niche

Combinaisons possibles : module 1V, module 2V, module attique / largeur sur-mesure sans plus-value

Fileur : affleuré ou en retrait

Variantes d'exécution : 1 ou 2 côtés visibles, joue rapportée, pose entre mur, toute hauteur

DIMENSIONS STANDARD MODULES

- Profondeur : 600 mm
- Largeur : ouvrant jusqu'à 650 mm
- Hauteur : 1940 mm, 2200 mm, 2330 mm
- Socle : 100 mm
- Bandeau : hauteur variable

PANNEAU

- Type panneau et épaisseur : aggloméré mélaminé 19 mm avec chants ABS 2 mm
- Finition : mélaminé blanc ou à peindre
- Finition (option) : mélaminé couleurs, stratifié couleurs, laquage, placage bois

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- Rayonnages : aggloméré mélaminé 19 ou 25 mm selon largeur
- Penderie : tube ovale en acier 30/15 mm chromés polis
- Accessoires (options) : tiroirs avec freins d'arrêt, paniers de rangement, rayon à chaussures, lift à habits, support à balais, garniture nettoyage, aspirateur

FERREMENTS

- Charnières : droites ou coudées, invisibles à 110° avec ressort de rappel
- Poignée : au choix
- Poignée (options) : espagnolette

PRINCIPE

