

DESCRIPTIF TECHNIQUE, SOUMISSION

GAMME ET EXECUTION

Fourniture et pose de portes de communication NORBA sur huisserie métallique.

Exécution : huisserie métallique 1 partie pour cloison légère, panneau bois à recouvrement
Raccord au mur : parois légère ou mur plein

ENCADREMENT

- Type huisserie : 1 partie
- Finition : à peindre, avec imprégnation
- Joint : 1 joint Néoprène
- Seuil : sans

PANNEAU

- Type panneau : bois mi-lourd, âme multicouches, combinée acoustique
- Epaisseur : 39 à 46 mm
- Finition : à peindre, sans imprégnation ou stratifié, couleurs à choix

- Performances :
 - » Affaiblissement acoustique : jusqu'à 42 dB
 - » Coefficient thermique / classe climatique : jusqu'à 1.3 K/m².K, classe climatique 3b
 - » Protection coupe-feu : non
 - » Protection contre l'effraction : non

FERREMENTS

- Fiches : Simonswerk VX 7729
- Serrure : BB - Glutz 1001
- Poignée : à choix

OPTIONS

- Contrôle d'accès
- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Finition panneau : stratifié, placage bois brut ou verni (essence au choix)
- Accessoire : ferme-porte

PRINCIPE

