

DESCRIPTIF TECHNIQUE, SOUSSION

GAMME ET EXÉCUTION

Fourniture et pose de portes de communication EI30 NORBA sur huisserie métallique.

Exécution : huisserie métallique 1 partie à sceller par la DT, panneau bois à recouvrement

ENCADREMENT

- Type huisserie : 1 partie
- Finition : à peindre, avec imprégnation
- Joint : 1 joint Néoprène
- Seuil : sans

PANNEAU

- Type panneau : plein, âme multicouches, combinée acoustique
- Epaisseur : 40 à 68 mm
- Finition : à peindre sans imprégnation ou stratifié couleurs à choix
- Intumex : Intumex LPSK
- Performances :
 - » Affaiblissement acoustique : jusqu'à 46 dB
 - » Coefficient thermique / classe climatique : jusqu'à 1.3 K/m².K, classe climatique 3b
 - » Protection coupe-feu : EI30

FERREMENTS

- Fiches : antifeu Anuba HE 18 EI30
- Serrure : Glutz 1102
- Poignée : à choix

OPTIONS

- Sécurité : RC2, RC3
- Contrôle d'accès
- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Finition panneau : stratifié, laquage blanc ou couleurs, placage bois brut ou verni, essence au choix
- Accessoire : ferme-porte

PRINCIPE

