

DESCRIPTIF TECHNIQUE, SOUMISSION

GAMME ET EXECUTION

Fourniture et pose de portes de communication EI30 NORBA sur huisserie métallique.

Exécution : huisserie métallique 2 parties, panneau bois affleuré.
Raccord au mur : double compribande anti-feu

ENCADREMENT

- Type huisserie : 2 parties
- Finition : à peindre, avec imprégnation
- Joint : 1 joint Néoprène
- Seuil : sans

PANNEAU

- Type panneau : mi-lourd, âme multicouches, combinée acoustique
- Epaisseur : 40 à 68 mm
- Finition : à peindre sans imprégnation ou stratifié couleurs à choix
- Intumex : Intumex LPSK
- Performances :
 - » Affaiblissement acoustique : jusqu'à 46 dB
 - » Coefficient thermique / classe climatique : jusqu'à 1.3 K/m².K, classe climatique 3b
 - » Protection coupe-feu : EI30

FERREMENTS

- Paumelles : VX 7729 160 mm (2 pces)
- Serrure : Glutz 1102
- Poignée : à choix

OPTIONS

- Sécurité : RC2, RC3
- Contrôle d'accès
- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Finition panneau : stratifié, laquage blanc ou couleurs, placage bois brut ou verni, essence au choix
- Accessoire : ferme-porte

PRINCIPE

