

## DESCRIPTIF TECHNIQUE, SOUMISSION

### GAMME ET EXÉCUTION

Fourniture et pose de portes de communication EI30 NORBA sur cadre applique bois.

Exécution : cadre bois pose applique, panneau affleuré  
Raccord au mur : parois légère ou mur plein

### ENCADREMENT

- Type cadre : cadre bois hêtre abouté
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Joint : 1 joint Néoprène Goll SF 1037 noir
- Seuil : sans

### PANNEAU

- Type panneau : plein, âme multicouches, combinée acoustique
  - Epaisseur : 39 à 46 mm
  - Finition : à peindre, avec imprégnation
  - Intumex : Intumex LPSK
- Performances :
- » Affaiblissement acoustique : jusqu'à 42 dB
  - » Coefficient thermique / classe climatique : jusqu'à 1.3 K/m<sup>2</sup>.K, classe climatique 2a
  - » Protection coupe-feu : EI30

### FERREMENTS

- Paumelles : Simonswerk VX 7729
- Serrure : Glutz 1102
- Gâche : plate Glutz B-1138
- Poignée : Glutz Oslo 5064 mat

### OPTIONS

- Sécurité : RC2, RC3
- Contrôle d'accès
- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Finition panneau : stratifié, laquage blanc ou couleurs, placage bois brut ou verni (essence au choix)
- Accessoire : ferme-porte

## PRINCIPE

