

DESCRIPTIF TECHNIQUE, SOUMISSION

GAMME ET EXÉCUTION

Fourniture et pose de portes de communication EI30 NORBA sur cadre bois applique avec faux-cadre et embrasure.

Exécution : cadre bois pose applique avec faux-cadre et embrasure, panneau à recouvrement

Raccord au mur : parois légère ou mur plein

ENCADREMENT

- Type cadre : cadre bois sapelli, faux-cadre sapin et embrasure MDF 19 mm
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Joint : 1 joint Néoprène Goll SF 1037 noir
- Seuil : sans

PANNEAU

- Type panneau : plein, âme multicouches, combinée acoustique
- Epaisseur : 39 à 46 mm
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Intumex : Intumex LPSK
- Performances :
 - » Affaiblissement acoustique : jusqu'à 42 dB
 - » Coefficient thermique / classe climatique : jusqu'à 1.3 K/m².K, classe climatique 2a
 - » Protection coupe-feu : EI30

FERREMENTS

- Fiches : anti-feu Anuba HE 318 EI30, double filetée Anuba longueur 47 mm
- Serrure : Glutz 1102
- Gâche : Glutz 1150 renflement 5.5 mm
- Poignée : Glutz Oslo 5064 mat

OPTIONS

- Sécurité : RC2, RC3
- Contrôle d'accès
- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Finition panneau : stratifié, laquage blanc ou couleurs, placage bois brut ou verni (essence au choix)
- Accessoire : ferme-porte

PRINCIPE

