

DESCRIPTIF TECHNIQUE, SOUSSION

GAMME ET EXÉCUTION

Fourniture et pose de portes de communication NORBA sur cadre bloc en bois.

Exécution : cadre bloc bois pose entre mur, panneau bois affleuré.

Raccord au mur : parois légère ou mur plein

ENCADREMENT

- Type cadre : cadre bois sapin
- Finition : à peindre, sans impregnation
- Joint : Deventer S6612
- Seuil : sans

PANNEAU

- Type panneau : mi-lourd, âme multicouches, combinée acoustique
- Epaisseur : 39 à 46 mm
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Performances :
 - » Affaiblissement acoustique : jusqu'à 42 dB
 - » Coefficient thermique / classe climatique : jusqu'à 1.3 K/m².K, classe climatique 2a
 - » Protection coupe-feu : non
 - » Protection contre l'effraction : non

FERREMENTS

- Fiches : Simonswerk Tectus TE 340 3D
- Serrure : Glutz 1001 BB
- Gâche : plate
- Poignée : à choix

OPTIONS

- Contrôle d'accès
- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Finition panneau : stratifié, laquage blanc ou couleurs, placage bois brut ou verni (essence au choix)
- Accessoire : ferme-porte
- Joint négatif

PRINCIPE

