

Descriptif technique, soumission

GAMME

Fourniture et pose de fenêtres BOIS METAL, gamme HAS3050, cadre profil neuf, fabrication suisse

- Ep. profils : ouvrant de 78 mm, dormant 64 mm
- Essence : sapin, chêne
- Exemple de finition : RAL 9016 intérieur, capotage métal thermolaqué extérieur RAL à choix
- Combinaisons possibles : fenêtre/porte-fenêtre/vitrage fixe, avec imposte, avec contre-coeur plein ou vitré, ouvrant oscillo-battant, ouvrant à soufflet

MISE EN OEUVRE

• Pose :
entre mur avec équerre de fixation comprise, mousse expansive sur le pourtour (surface d'appui dressée)
en applique contre maçonnerie, avec joint compribandé (surface d'appui dressée)

• Etanchéité :

Joint d'étanchéité des battues et ferrures
Système à double joint (1 médian et 1 de frappe) + 1 joint sur le capotage extérieur
Mousse PU sur le pourtour du cadre

• Renvoi d'eau : finition dito métal

PERFORMANCES

- Vitrage : double ou triple, selon demande
- U_w : 0.8 W/m².K selon critère SIA 331 (pour un triple vitrage U_g = 0.5 W/m².K, en essence sapin)
- U_f : 1.3 W/m².K
- Affaiblissement acoustique : jusqu'à 43 dB

FERREMENTS

- Paumelles
- Crémone : entaillée type Euro
- Poignée : standard finition éloxée

OPTIONS

- Bande d'étanchéité à l'extérieur du cadre collée sur surfaces dressées : 4 côtés sur fenêtres et 3 côtés sur portes fenêtres
- Grille d'aération, avec ou sans option acoustique
- Couvre joint de finition intérieur
- Tablette intérieure bois
- Tablette extérieure aluminium

Principe

