

Descriptif technique, soumission

GAMME

Fourniture et pose de nouvelles fenêtres BOIS à l'ancienne, cadre profil rénovation

- Ep. profils : ouvrant de 66 ou 76 mm, dormant 55 ou 64 mm
- Essence : pin, sapin, chêne
- Exemple de finition : RAL 9016 intérieur et extérieur
- Combinaisons possibles : fenêtre/porte-fenêtre/vitrage fixe, avec imposte, avec contre-cœur plein ou vitré, ouvrant en imposte
- Options comprises : grille de ventilation type 4 m³/h posée dans la battue du cadre

MISE EN OEUVRE

- Pose :

Dépose des anciens guichets et délignage partiel des cadres, évacuation dans benne et transport jusqu'à une décharge contrôlée, dépose des anciens ferrements
Fixation à recouvrement sur cadre restant

- Etanchéité :

Joint d'étanchéité des battues et ferrures
Système à simple joint (médián)
Couvre joint de finition intérieur

- Renvoi d'eau : en aluminium éloxé naturel

PERFORMANCES

- Vitrage : double, pose du vitrage avec solin de silicone extérieur brun moyen.
- Uw : 1.3 W/m².K selon critère SIA 331 (pour un double vitrage Ug = 1.0 W/m².K, en essence sapin)
- Uf sapin : 1.46 W/m².K
- Affaiblissement acoustique : jusqu'à 36 dB

FERREMENTS

- Paumelles avec ferrage symétrique ou fiches types Anuba
- Crémone : espagnolette type Neuchâteloise
- Poignée laiton et tringle noire

OPTIONS

- Dépose et repose des coulisses de stores
- Mise en place d'un pont piéton (si imposé par la sécurité des chantiers)
- Tabette intérieure en bois
- Petits bois collés ou traversants

Principe

