

Descriptif technique, soumission

GAMME

Fourniture et pose de nouvelles fenêtres BOIS, gamme TB68, cadre profil rénovation

- Certification : équivalent Minergie et Minergie P
- Ep. profils : ouvrant de 68 mm, dormant 68 mm
- Essence : pin, sapin, chêne, mélèze
- Exemple de finition : RAL 9016 intérieur et extérieur
- Combinaisons possibles : fenêtre/porte-fenêtre/vitrage fixe, avec imposte, avec contre-cœur plein ou vitré, ouvrant oscillo-battant, ouvrant en imposte

MISE EN OEUVRE

• Pose :
Dépose des anciens guichets et délignage partiel des cadres, évacuation dans benne et transport jusqu'à une décharge contrôlée, dépose des anciens ferrements
Fixation à recouvrement sur cadre existant avec têtes de vis cachées par capuchon PVC ou dans la battue du cadre

• Etanchéité :
Joint d'étanchéité des battues et ferrures
Système à double joint (1 médian et 1 de frappe)

• Renvoi d'eau : en aluminium éloxé naturel

PERFORMANCES

- Vitrage : double, triple sur demande, pose du vitrage avec joint silicone translucide
- U_w : 1.3 W/m².K selon critère SIA 331 (pour un double vitrage U_g = 1.1 W/m².K, en essence sapin)
- U_f : 1.46 W/m².K
- Affaiblissement acoustique : jusqu'à 43 dB

FERREMENTS

- Paumelles et cache-paumelles
- Crémone : entaillée type Euro

OPTIONS

- Dépose et repose des radiateurs avec pieds au sol
- Dépose et repose des coulisses de stores
- Dépose de panneau amianté
- Grille de ventilation type 4 m³/h posée dans la battue du cadre, oscillo-battant (sauf grande hauteur)
- Habillage des poteaux bois extérieurs en tôle aluminium prélaquée blanc, recoupe éventuelle des stores pour jeu de fonctionnement
- Habillage en panneau isolé des contre-cœurs des châssis fixes des balcons
- Mise en place d'un pont piéton (si imposé par la sécurité des chantiers)
- Délignage cochonnet pour gain de lumière
- Délignage partiel des cadres pour gain de lumière
- Recharge sur cadre existant pour passage du store
- Finition PVC de couleurs (bicoloration) ou plaxage (1 ou 2 faces)
- Couvre joint de finition intérieur
- Tablette intérieure en bois
- Tablette extérieure en aluminium

Principe

